

Atemschutzmaske MNS-100

Norm EN 149:2001 +A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425

für persönliche Schutzausrüstung

Zugelassen auch für Studios, Salons, Friseure, Fußpfleger...

Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie Feinstäube, flüssige Aerosole und biologische Stoffe (Bakterien, Viren, Pilze). Effektive Vermeidung von Allergenen und Keimen. Schützt Sie und Ihr Umfeld.

Schutzklasse
FFP2 NR



**10
STK**

Verpackung


DAS BESONDERE

- Effizientes 3-Schicht-Filterssystem: Spunbond, Meltbond, Nonwoven
- Hochgradige Filterung von 95 % aller Partikel in der Luft
- Hautfreundliches Material mit hohem Tragekomfort
- Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur
- 3D-Design für komfortables Atmen
- Elastische Ohrschlaufen inklusive Haken für perfekten Sitz
- Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch. Einzeln in PE-Beuteln foliert.
- Flexible Einheitsgröße. Masken zur einmaligen Anwendung. Nicht wascher
- **Geprüft und CE-zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 +A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung**

3-SCHICHT-FILTERSYSTEM

Aussen-Schicht (spunbond)
High-Tech-Flies. Wirksam gegen festen und flüssigen Stäuben.

Filterschicht (meltbond)
Filtert Bakterien aus der Luft. Blockade gegen Tröpfchen.



Innen-Schicht (nonwoven)
Wärmeabsorbierend. Trocken und angenehm.



Schutzklasse FFP2 NR
Protection class FFP2 NR



3D-Design
3D Design



3-Schicht-Filtersystem
Three layers



Flexible Einheitsgröße
One size fits all

TECHNISCHE DATEN

Maskentyp: FFP2 NR, Kategorie III
Produktgröße (gefaltet): 106,7 x 155 mm,
Produktgewicht: ca. 8 g
3 Jahre haltbar

LIEFERUMFANG

Aufbewahrungsbox je VPE = 10 Stück
Größe: ca. 160 x 125 x 50 mm (LxBxT)
Gewicht: ca. 130 g
je 1x Haken pro Maske,
1x Anleitung (in 17 Sprachen)

LOGISTISCHE DATEN

Art.-Nr. 333001

EAN-Nr. 40 43641 33023 1

VERPACKUNG

1 Aufbewahrungsbox = 10 Stück
1 Karton = 40 Boxen = 400 Stück
1 Palette = 30 Kartons = 1.200 Boxen = 12.000 Stück

€2834

Lagerbedingungen und Haltbarkeit:

Bei unter 80 % relativer Luftfeuchtigkeit in einem gut gelüfteten trockenen Raum aufbewahren, der frei von korrosiven Gasen ist. Hohe Temperaturen vermeiden.

Die Haltbarkeit des ungeöffneten Produkts ist 3 Jahre ab Herstellungsdatum.

